

# HK GKG T

Zestaw uszczelniający HKGKGT

**HANSA FLEX**

## Właściwości

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Wykonanie                     | Kompletne zestawy uszczelniające do standardowego cylindra HANSA-FLEX |
| Typ konstrukcji               | do cylindra jednostronnego działania                                  |
| Uzupełnienie typu konstrukcji | do tłoczków nurnikowych   |



## Artykuł

| Oznaczenie       | Ø S (mm) | Ciężar (kg) |
|------------------|----------|-------------|
| HK GKG T 020 030 | 20       | 0,29        |
| HK GKG T 025 035 | 25       | 0,33        |
| HK GKG T 030 040 | 30       | 0,20        |
| HK GKG T 035 045 | 35       | 0,44        |
| HK GKG T 040 050 | 40       | 0,20        |
| HK GKG T 045 055 | 45       | 0,59        |
| HK GKG T 050 060 | 50       | 0,20        |
| HK GKG T 060 070 | 60       | 0,75        |
| HK GKG T 070 000 | 70       | 0,75        |
| HK GKG T 080 000 | 80       | 1,98        |
| HK GKG T 100 000 | 100      | 2,10        |

Ø S = średnica tłoczyska

## są akcesoriami do następujących produktów

HK CGT obudowa prowadnicy cylindra hydraulicznego jednostronnego działania 200 bar