
# HK HE
złącze HE do pomp zębatych

HANSA-FLEX

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Wykonanie** | możliwość zestawiania ze wspornikiem pompy HK HL/ PL |
| **Materiał** | aluminium<br>wieniec zębaty 80 Shore A |
| **Zastosowanie** | do pomp zębatych TW 0 do TW 3 |






## Wskazówka

sprzęgła do pomp TW1 pasujące tylko do wału 1:8; Ø 10 mm
dostawa bez śruby mocującej po stronie silnika

## Opis

Obrotowoelastyczny, amortyzujący drgania, bezobsługowy

## Artykuł

| Oznaczenie | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | K | Ø E (mm) | Ø F (mm) | Ø G (mm) | Ø H (mm) | Silnik | Pompa | Ciężar (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK HE 21** | 65,00 | 19 | 29,5 | 19,5 | M6 | 43 | 14 | 7,00 | 20 | TW71 | TW0 / wałek cyl. | 0,12 |
| **HK HE 2** | 62,00 | 16 | 29,5 | 16,5 | M6 | 43 | 14 | 7,59 | 28 | TW71 | TW1 / wałek 1:8 | 0,12 |
| **HK HE 22** | 81,00 | 16 | 45,5 | 19,5 | M6 | 43 | 19 | 7,00 | 20 | TW80 | TW0 / wałek cyl. | 0,16 |
| **HK HE 6** | 78,00 | 16 | 45,5 | 16,5 | M6 | 43 | 19 | 7,59 | 28 | TW80 | TW1 / wałek 1:8 | 0,16 |
| **HK HE 47** | 85,50 | 19 | 44,5 | 22,0 | M6 | 63 | 19 | 14,30 | 36 | TW80 | TW2 / wałek 1:8 | 0,32 |
| **HK HE 41** | 78,00 | 19 | 36,0 | 23,0 | M6 | 63 | 24 | 7,59 | 30 | TW90 | TW1 / wałek 1:8 | 0,30 |
| **HK HE 15** | 85,50 | 19 | 44,5 | 22,0 | M6 | 63 | 24 | 14,30 | 36 | TW90 | TW2 / wałek 1:8 | 0,34 |
| **HK HE 16** | 106,50 | 19 | 64,5 | 23,0 | M8 | 63 | 28 | 7,59 | 30 | TW100/112 | TW1 / wałek 1:8 | 0,43 |
| **HK HE 20** | 105,50 | 19 | 64,5 | 22,0 | M8 | 63 | 28 | 14,30 | 36 | TW100/112 | TW2 / wałek 1:8 | 0,44 |
| **HK HE 48** | 119,50 | 19 | 64,5 | 36,0 | M8 | 63 | 28 | 18,36 | 44 | TW100/112 | TW3 / wałek 1:8 | 0,48 |
| **HK HE 29** | 134,00 | 23 | 79,0 | 32,0 | M8 | 86 | 38 | 14,17 | 50 | TW132 | TW2 / wałek 1:8 | 0,86 |
| **HK HE 30** | 134,00 | 23 | 79,0 | 32,0 | M8 | 86 | 38 | 18,36 | 50 | TW132 | TW3 / wałek 1:8 | 0,93 |
| **HK HE 33** | 174,00 | 27 | 105,0 | 42,0 | M10 | 110 | 42 | 14,17 | 60 | TW160 | TW2 / wałek 1:8 | 1,54 |
| **HK HE 34** | 174,00 | 27 | 105,0 | 42,0 | M10 | 110 | 42 | 18,36 | 60 | TW160 | TW3 / wałek 1:8 | 1,54 |

Ø G: mała średnica stożka

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*