

HK KZGO A 031

Proporcjonalny reduktor ciśnienia WZ 10

HANSA FLEX

Właściwości

Wykonanie	Proporcjonalny zawór między płytowy wstępnieysterowany
Zakres dostawy	z cewką, bez wtyczki
Ciśnienie robocze	maks. 315 bar
przepływ objętościowy	maks. 100 l/min.
Przyłącze	ISO/Cetop 05 WZ10



Opis

zawór do płytek pośrednich do budowy sprzężeń wysokościowych z zaworami ISO/Cetop 05 WZ10 bez zintegrowanego czujnika ciśnienia (doysterowania niezbędna jest karta elektroniczna typu HK EBM AS) całkowicie hermetyzowane cewki elektromagnetyczne
Wysokość płyty: 50 mm
Czas zadziałania < 80 ms
Histereza < 2%

Artykuł

Oznaczenie	działa w kanale	Zakres nastawy ciśnienia min. (bar)	Zakres nastawy ciśnienia max. (bar)	Przepływ objętościowy min. (L/min)	Przepływ objętościowy max. (L/min)	Ciężar (kg)
HK KZGOA 031 315	P1	6	315	3,0	100,0	4,4

Akcesoria

HK EBM AS	cyfrowy wzmacniacz proporcjonalny
HK SP DIN 43650	Wtyczka elektryczna do cewki elektromagnetycznej DIN 43650 / ISO 4400