
HK MA

Adapter do manometru 700 bar

Właściwości

Ciśnienie robocze	maks. 700 bar





Opis

do instalacji manometrów z przyłączem NPT

Artykuł

Oznaczenie	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø D	Ø E	Ø F	Ciężar (kg)
HK MA 1	71	32	32	3/8"	3/8" NPT	1/2"	0,9
HK MA 3	117	40	32	3/8"	3/8" NPT	1/4"	0,9
HK MA 4	155	35	32	3/8"	3/8" NPT	1/2"	0,9
HK MA 5	71	31	32	3/8"	3/8" NPT	1/4"	0,9

Akcesoria

NY 2100	termoplastyczny wąż do najwyższych ciśnień
GKS	Gumowe zabezpieczenie przeciwzgięciowe
PNY 2100 HN	Złączka wtłaczana, AGN
PHY 2100	Oprawa wtłaczana, NY 2100
SKL HN SP	połowa ruchoma złącza gwintowanego
SKL ZUBS SP	Ochrona przeciwpyłowa do SKL...SP
SKF IN SP	Połowa stała złącza gwintowanego
SKF ZUBS SP	Ochrona przeciwpyłowa do SKF...SP

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.