

HK MPF GEH

Obudowa do filtra na powrocie MPF

HANSA FLEX

Właściwości

Wykonanie z zaworem obejściowym 1,75 bar, bez wskaźnika zabrudzenia bez elementu filtrującego

Ciśnienie robocze maks. 8 bar



Wskazówka

Wymiar "C": wymagana wolna przestrzeń do wymiany elementu filtrującego

Opis

Filtr na powrocie do zabudowy w pokrywie zbiornika, wymiary układu otworów patrz grafika.

Connector for clogging indicator G 1/8" closed with bolt

Wskazówki do zamówienia

Elementu filtrującego nie ma w zakresie dostawy! Proszę zamówić oddzielnie.

Artykuł

Oznaczenie	Przyłącze przewodowe	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	Ciężar (kg)
HK MPF 030 1 G1	G 1/2"	86	56,0	100	90	7,0	66,0	22,0	0,28
HK MPF 100 1 G1	G 1/2"	100	80,0	120	115	8,5	88,0	28,0	0,58
HK MPF 100 1 G2	G 3/4"	100	80,0	120	115	8,5	88,0	28,0	0,58
HK MPF 100 1 G3	G 1"	100	80,0	120	115	8,5	88,0	28,0	0,58
HK MPF 100 2 G2	G 3/4"	150	80,0	170	115	8,5	88,0	28,0	0,60
HK MPF 100 2 G3	G 1"	150	80,0	170	115	8,5	88,0	28,0	0,60
HK MPF 100 3 G2	G 3/4"	225	80,0	250	115	8,5	88,0	28,0	0,64
HK MPF 100 3 G3	G 1"	225	80,0	250	115	8,5	88,0	28,0	0,64
HK MPF 180 1 G1	G 1.1/4"	231	89,0	250	175	10,7	129,0	35,0	1,41
HK MPF 400 1 G1	G 1.1/4"	178	98,5	200	220	11,5	173,5	38,5	2,87
HK MPF 400 2 G2	G 1.1/2"	238	98,5	250	220	11,5	173,5	38,5	2,74
HK MPF 400 2 G3	G 2"	238	98,5	250	220	11,5	173,5	38,5	2,74
HK MPF 400 3 G3	G 2"	288	98,5	310	220	11,5	173,5	38,5	2,86
HK MPF 750 1 G1	G 2"	430	105,0	450	220	11,5	173,5	48,5	4,36

Akcesoria

HK MPF TE Przedłużenie rurowe do filtra na powrocie MPF

HK VA MAN Clogging indicator pressure gauge

Części zamienne

HK MF P10 / A10 Element filtrujący do filtra na powrocie MPF