

Właściwości

Przyłącza	1/4 - GZ"
Materiał	stal szlachetna
Zastosowanie	do miernika HK PTQCheck



Opis

odporny na piki ciśnienia, wysokoodporny na wstrząsy i wibracje
 sygnał wyjściowy 4 - 20 mA
 różne zakresy pomiarowe do 600 bar
 dokładność pomiaru $\pm 0,5$ % wartości końcowej
 przyłącze GZ 1/4"

Wskazówki do zamówienia

Inne akcesoria i przyrządy pomiarowe dostępne na zapytanie jako opcje dodatkowe.
 Adapter HFM MMD 1/4 (do połączenia przekaźnika ciśnienia z turbinką pomiarową) zamawiać osobno.

Artykuł

Oznaczenie	Zakres pomiarowy	Ciśnienie max. (bar)	Ciśnienie przeciążenia max. (bar)	Przyłącze	Ciężar (kg)
HK PTA 101	-1 do 10 bar	10	20	G 1/4" -GZG	0,1
HK PTA 060	0 do 60 bar	60	120	G 1/4" -GZG	0,1
HK PTA 200	0 do 200 bar	200	400	G 1/4" -GZG	0,1
HK PTA 400	0 do 400 bar	400	600	G 1/4" -GZG	0,1
HK PTA 600	0 do 600 bar	600	800	G 1/4" -GZG	0,1

są akcesoriami do następujących produktów

HK PTQ CHECK	cyfrowy miernik ręczny 5-kanalowy
--------------	-----------------------------------

Elementy dodatkowe

HK PML	pojedynczy kabel pomiarowy
HK PQT	kabel pomiarowy wielofunkcyjny
HFM MMD HKO	Przyłącze pomiarowe, seria M 16 x 2