

### Właściwości

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Wykonanie</b>         | utwardzana głowica cylindrowa<br>tłok chromowany na twardo<br>odciąg sprężynowy |
| <b>Ciśnienie robocze</b> | maks. 700 bar   |
| <b>Materiał</b>          | stal  |
| <b>Zakres dostawy</b>    | z szybkozłączką kielichową 3/8"-18 NPT  |



### Wskazówka

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

### Opis

Cylindry z tłokiem drążonym są stosowane w napędach naciskowych i pociągowych.  
łatwe mocowanie dzięki gwintowi na obudowie cylindra  
węglowe pierścienie zgarniające zapobiegające zabrudzeniu  
wymierna głowica nasadkowa

### Artykuł

| Oznaczenie         | Skok  |     | Powierzchnia | A    | B   | C   | D    | E   | F   | H  | I  | J          | K  | L   | M  | N            | R  | S         | T     | Objętość | Ciężar |      |
|--------------------|-------|-----|--------------|------|-----|-----|------|-----|-----|----|----|------------|----|-----|----|--------------|----|-----------|-------|----------|--------|------|
|                    | (kN)  | (t) |              |      |     |     |      |     |     |    |    |            |    |     |    |              |    |           |       |          |        | (mm) |
| <b>HK SH 01204</b> | 121,0 | 12  | 40           | 17,6 | 124 | 164 | 20,5 | 75  | 55  | 40 | 19 | 2.3/4" -16 | 30 | 2,5 | 55 | M28 x 1,5    | 7  | 5/16" -18 | 50,8  | 12       | 70     | 4,0  |
| <b>HK SH 01208</b> | 121,0 | 12  | 76           | 17,6 | 176 | 252 | 20,5 | 75  | 55  | 40 | 19 | 2.3/4" -16 | 30 | 2,5 | 55 | M28 x 1,5    | 18 | 5/16" -18 | 50,8  | 12       | 134    | 4,8  |
| <b>HK SH 02215</b> | 217,0 | 22  | 150          | 32,0 | 318 | 468 | 27,0 | 105 | 75  | 56 | 23 | 3.7/8" -12 | 38 | 2,5 | 48 | 1.9/16" -16  | 8  | 3/8" -16  | 83,0  | 15       | 474    | 18,0 |
| <b>HK SH 03006</b> | 301,8 | 30  | 64           | 44,0 | 197 | 261 | 33,4 | 120 | 90  | 68 | 26 | 4.1/2" -12 | 42 | 4,0 | 55 | 1.13/16" -16 | 22 | 3/8" -16  | 92,2  | 17       | 281    | 13,2 |
| <b>HK SH 03015</b> | 301,8 | 30  | 150          | 44,0 | 322 | 472 | 33,0 | 120 | 90  | 68 | 26 | 4.1/2" -12 | 42 | 4,0 | 55 | 1.13/16" -16 | 9  | 3/8" -16  | 92,0  | 17       | 660    | 23,5 |
| <b>HK SH 06008</b> | 578,2 | 60  | 76           | 84,2 | 253 | 329 | 54,0 | 165 | 125 | 95 | 31 | 6.1/4" -12 | 48 | 4,0 | 80 | 2.3/4" -16   | 22 | 1/2" -13  | 130,3 | 14       | 640    | 32,3 |