

# DAMPF LM

Wąż parowy, dopuszczony do kontaktu z żywnością

**HANSA FLEX**

## Właściwości

<b>Zakres stosowania</b>	czyszczenie przemysł spożywczy zastosowania do wody gorącej i pary nasyconej
<b>Cechy szczególne</b>	para do 165°C
<b>Warstwa wewnętrzna</b>	guma syntetyczna, odporna na działanie oleju i pary, dopuszczona do kontaktu z żywnością, bezzapachowa, biała
<b>Wkład</b>	dwa oploty tekstylne
<b>Warstwa zewnętrzna</b>	guma syntetyczna o wysokiej odporności na ścieranie, działanie ozonu i czynników atmosferycznych
<b>Kolor</b>	niebieski
<b>Temperatura wody min.</b>	-20 °C
<b>Temperatura wody max.</b>	100 °C
<b>Czynniki robocze</b>	gorąca woda para nasycona



## Artykuł

Oznaczenie	Cal	Ø wewnętrzna (mm)	Ø zewnętrzna (mm)	Ciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie rozrywające (bar)	Promień gięcia min. (mm)	Długość rolki (m)
DAMPF 13-6 LM	1/2"	12,7	25	7,0	70	230	40
DAMPF 19-7 LM	3/4"	19,0	31	7,0	70	270	40
DAMPF 25-7.5 LM	1"	25,4	37	7,0	70	305	40