

### Właściwości

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Zakres stosowania</b>      | armatura przyłączeniowa do węży metalowych |
| <b>Przyłącze 1</b>            | króćce rurowe                              |
| <b>Rodzaj uszczelnienia 1</b> | przyłącze z pierścieniem zacinającym       |
| <b>Norma</b>                  | ISO 8434-1<br>DIN 3861                     |
| <b>Skrót</b>                  | BEL  |
| <b>Kształt</b>                | prosty                                     |
| <b>Typoszereg</b>             | lekka                                      |
| <b>Materiał</b>               | stal (zgrzewalna)                          |



### Wskazówka

Końcowy montaż pierścienia zacinającego w hartowanym króćcu do przedmontażu (VOM...).

Alternatywnie zalecamy przyłącze typu AFL lub AOL.

### Wskazówki do zamówienia

inne wymiary na zapytanie

### Artykuł

| Oznaczenie | DN | PN (bar) | Typoszereg | D1 (mm) | s (mm) | L1 (mm) |
|------------|----|----------|------------|---------|--------|---------|
| WA 004 FL  | 4  | 250      | 6 L        | 6       | 1,0    | 25      |
| WA 006 FL  | 6  | 250      | 8 L        | 8       | 1,0    | 30      |
| WA 008 FL  | 8  | 250      | 10 L       | 10      | 1,0    | 30      |
| WA 010 FL  | 10 | 219      | 12 L       | 12      | 1,0    | 30      |
| WA 013 FL  | 13 | 250      | 15 L       | 15      | 1,5    | 32      |
| WA 016 FL  | 16 | 160      | 18 L       | 18      | 1,5    | 32      |
| WA 020 FL  | 20 | 160      | 22 L       | 22      | 1,5    | 36      |
| WA 025 FL  | 25 | 100      | 28 L       | 28      | 2,0    | 40      |
| WA 032 FL  | 32 | 100      | 35 L       | 35      | 2,0    | 45      |
| WA 040 FL  | 40 | 100      | 42 L       | 42      | 2,0    | 45      |

### Warianty produktu

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>WA FL CU</b> | przyłącze ... FL, miedź, miedź               |
| <b>WA FL VA</b> | przyłącze ... FL, VA, stal szlachetna 1.4571 |