

# WA VC RG

przyłącze ... VC, mosiądz czerwony

**HANSA FLEX**

## Właściwości

<b>Zakres stosowania</b>	armatura przyłączeniowa do węży metalowych
<b>Przyłącze 1</b>	calowy gwint zewnętrzny stożkowy
<b>Rodzaj uszczelnienia 1</b>	uszczelnienie stożkowe
<b>Norma</b>	DIN EN 10226 / ISO 7-1
<b>Przeznaczenie</b>	wykonanie lutowane odporne temperaturowo do 200 °C
<b>Kształt</b>	prosty
<b>Wykonanie</b>	dwuzłączka 3-częściowa
<b>Materiał</b>	mosiądz czerwony



## Wskazówka

Podane rozwarości klucza do wartości orientacyjne!

## Wskazówki do zamówienia

inne wymiary na zapytanie

## Artykuł

Oznaczenie	DN	G1	S1 (mm)
WA 013 VC RG	13	R 1/2"	28,0
WA 020 VC RG	20	R 3/4"	32,0
WA 025 VC RG	25	R 1"	42,0
WA 032 VC RG	32	R 1.1/4"	50,0
WA 040 VC RG	40	R 1.1/2"	55,0
WA 050 VC RG	50	R 2"	70,0

## Warianty produktu

WA VC	przyłącze ... VC, żeliwo ciągliwe, żeliwo ciągliwe
WA VC VA	przyłącze ... VC, VA, stal szlachetna