

# FI (Flansche)

## Przyłącze pompy (4-otworowe)

### Właściwości

Typ konstrukcji	przyłącze pompy (4-otworowe)
Kształt	prosty
Zamocowanie	z zestawem śrub metrycznych
Zakres dostawy	z zestawem śrub i o-ringiem
Materiał	stal ST 42.3
Ochrona powierzchni	galwanizowany



### Wskazówka

Podane maksymalne ciśnienie robocze dotyczy kołnierza! Rzeczywiste ciśnienie robocze określa rura (grubość ścianki) oraz jakość rury!

### Artykuł

Oznaczenie	Ciśnienie (PB) (bar)	LK (mm)	A	A1 (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)	Śruby	OR
FI 1	250	30	G 3/8" -19	21,0	45	55	10	6,5	(4 x) M 6 x 20	18,77 x 1,78
FI 2	250	40	G 1/2" -14	26,5	58	60	12	8,5	(4 x) M 8 x 25	25,12 x 1,78
FI 3 A	250	51	G 3/4" -14	33,5	76	72	16	10,5	(4 x) M 10 x 30	31,42 x 2,62
FI 3 B	250	56	G 3/4" -14	33,5	76	72	16	10,5	(4 x) M 10 x 30	31,42 x 2,62

PN = ciśnienie znamionowe PB = maks. ciśnienie robocze