


# SSTK-T

Wąż kurczliwy z powłoką klejową

**HANSA FLEX**

## Właściwości

|                           |                                                                                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Właściwości</b>        | Dodatkowa ochrona przed wilgocią<br>Wytrzymałość na przebicie: min. 12 kV/mm wg IEC 243-1<br>Specyfikacja: UL 224 105°C tylko płaszcz zewnętrzny |
| <b>Kolor</b>              | przezroczyste                                                                                                                                    |
| <b>Temperatura min.</b>   | -55 °C                                                                                                                                           |
| <b>Temperatura max.</b>   | 110 °C                                                                                                                                           |
| <b>Zakres temperatury</b> | Temperatura skurczu min. 125 °C                                                                                                                  |
| <b>Materiał</b>           | usieciowana, modyfikowana poliolefina                                                                                                            |



## Opis

Elastyczny, dwuścienny wąż kurczliwy z poliolefiny, powlekany termoplastycznym klejem specjalnym.

## Artykuł

| Oznaczenie  | Ø wewnętrzna (mm) | Grubość ściany (mm) | min. Ø skurczu (mm) | Współczynnik skurczu |
|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| SSTK 1906 T | 19                | 2,25                | 6,0                 | 3:1                  |
| SSTK 3208 T | 32                | 2,54                | 8,0                 | 4:1                  |
| SSTK 3913 T | 39                | 2,54                | 13,0                | 3:1                  |
| SSTK 2408 T | 24                | 2,54                | 8,0                 | 3:1                  |
| SSTK 5213 T | 52                | 2,54                | 13,0                | 4:1                  |