

Właściwości

| | |
|-------------------------------|--|
| Zakres stosowania | armatura przyłączeniowa do węży metalowych |
| Przyłącze 1 | króćce rurowe |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | przyłącze z pierścieniem zacinającym |
| Norma | ISO 8434-1 DIN 3861 |
| Skrót | BES |
| Kształt | prosty |
| Typoszereg | ciężka |
| Materiał | stal szlachetna 1.4571 |



Wskazówka

Końcowy montaż pierścienia zacinającego w hartowanym króćcu do przedmontażu (VOM...).
Alternatywnie zalecamy przyłącze typu AFS lub AOS.

Wskazówki do zamówienia

inne wymiary na zapytanie

Artykuł

| Oznaczenie | DN | PN (bar) | Typoszereg | D1 (mm) | s (mm) | L1 (mm) |
|--------------|----|----------|------------|---------|--------|---------|
| WA 004 FS VA | 4 | 300 | 8S | 8 | 1,0 | 30 |
| WA 006 FS VA | 6 | 240 | 10 S | 10 | 1,0 | 30 |
| WA 008 FS VA | 8 | 200 | 12 S | 12 | 1,0 | 30 |
| WA 010 FS VA | 10 | 283 | 14 S | 14 | 1,5 | 35 |
| WA 013 FS VA | 13 | 261 | 16 S | 16 | 1,5 | 35 |
| WA 016 FS VA | 16 | 287 | 20 S | 20 | 2,0 | 40 |
| WA 020 FS VA | 20 | 229 | 25 S | 25 | 2,0 | 45 |
| WA 025 FS VA | 25 | 243 | 30 S | 30 | 2,5 | 50 |
| WA 032 FS VA | 32 | 221 | 38 S | 38 | 3,0 | 55 |

Warianty produktu

WA FS przyłącze ... FS, stal, stal (zgrzewalna)