


Właściwości

Zakres stosowania	armatura przyłączeniowa do węży metalowych
Przyłącze 1	króćce rurowe
Rodzaj uszczelnienia 1	przyłącze z pierścieniem zacinającym
Norma	ISO 8434-1 DIN 3861
Skrót	BEL
Kształt	prosty
Typoszereg	lekka
Materiał	miedź



Wskazówka

Końcowy montaż pierścienia zacinającego w hartowanym króćcu do przedmontażu (VOM...).

Alternatywnie zalecamy przyłącze typu AFL lub AOL.

Wskazówki do zamówienia

inne wymiary na zapytanie

Artykuł

Oznaczenie	DN	Typoszereg	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 008 FL CU	8	10 L	10	1,0	30
WA 010 FL CU	10	12 L	12	1,0	30
WA 013 FL CU	13	15 L	15	1,5	32
WA 016 FL CU	16	18 L	18	1,5	32
WA 020 FL CU	20	22 L	22	1,5	36
WA 025 FL CU	25	28 L	28	2,0	40
WA 032 FL CU	32	35 L	35	2,0	45

Warianty produktu

WA FL	przyłącze ... FL, stal, stal (zgrzewalna)
WA FL VA	przyłącze ... FL, VA, stal szlachetna 1.4571