

WA HB

przyłącze ... HB, stal

HANSA FLEX

Właściwości

Zakres stosowania armatura przyłączeniowa do węży metalowych

Przyłącze 1 Gwint zewnętrzny BSP cylindryczny


Rodzaj uszczelnienia 1 stożek wewnętrzny 60°

Norma ISO 228-1
ISO 8434-6
BS 5200

Skrót AGR

Kształt prosty

Materiał stal



Wskazówka

wykonanie spawane tylko ze stali szlachetnej

Podane rozwarości klucza do wartości orientacyjne!

Wskazówki do zamówienia

inne wymiary na zapytanie

Artykuł

Oznaczenie	DN	PN (bar)	G1	SW (mm)
WA 006 HB	6	350	G 1/4"	19
WA 010 HB	10	350	G 3/8"	22
WA 013 HB	13	315	G 1/2"	27
WA 016 HB	16	315	G 5/8"	30
WA 020 HB	20	250	G 3/4"	32
WA 025 HB	25	200	G 1"	41
WA 032 HB	32	160	G 1.1/4"	50
WA 040 HB	40	125	G 1.1/2"	55
WA 050 HB	50	80	G 2"	70

Warianty produktu

WA HB VA przyłącze ... HB, VA, stal szlachetna