

# WA HL

przyłącze ... HL, stal

**HANSA FLEX**

## Właściwości

**Zakres stosowania** armatura przyłączeniowa do węży metalowych

**Przyłącze 1** metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny

**Rodzaj uszczelnienia 1** stożek wewnętrzny 24°

**Norma** DIN 2353  
ISO 8434-1

**Skrót** CEL

**Kształt** prosty

**Typoszereg** lekka

**Materiał** stal (zgrzewalna)



## Wskazówka

Podane rozwarości klucza do wartości orientacyjne!

## Wskazówki do zamówienia

inne wymiary na zapytanie

## Artykuł

Oznaczenie	DN	PN (bar)	G1	Typoszereg	SW (mm)
WA 004 HL	4	250	M 12 x 1,5	6 L	14
WA 006 HL	6	250	M 14 x 1,5	8 L	17
WA 008 HL	8	250	M 16 x 1,5	10 L	17
WA 010 HL	10	250	M 18 x 1,5	12 L	19
WA 013 HL	13	250	M 22 x 1,5	15 L	22
WA 016 HL	16	160	M 26 x 1,5	18 L	27
WA 020 HL	20	160	M 30 x 2	22 L	32
WA 025 HL	25	100	M 36 x 2	28 L	41
WA 032 HL	32	100	M 45 x 2	35 L	46
WA 040 HL	40	100	M 52 x 2	42 L	55

## Warianty produktu

WA HL VA przyłącze ... HL, VA, stal szlachetna