

## Właściwości

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Zakres stosowania</b>      | armatura przyłączeniowa do węży metalowych |
| <b>Przyłącze 1</b>            | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny    |
| <b>Rodzaj uszczelnienia 1</b> | stożek wewnętrzny 24°                      |
| <b>Norma</b>                  | DIN 2353<br>ISO 8434-1                     |
| <b>Skrót</b>                  | CEL  |
| <b>Kształt</b>                | prosty                                     |
| <b>Typoszereg</b>             | lekka                                      |
| <b>Materiał</b>               | stal szlachetna                            |



## Wskazówka

Podane rozwarości klucza do wartości orientacyjne!

## Wskazówki do zamówienia

inne wymiary na zapytanie

## Artykuł

| Oznaczenie   | DN | PN (bar) | G1         | Typoszereg | SW (mm) |
|--------------|----|----------|------------|------------|---------|
| WA 004 HL VA | 4  | 250      | M 12 x 1,5 | 6 L        | 14      |
| WA 006 HL VA | 6  | 250      | M 14 x 1,5 | 8 L        | 17      |
| WA 008 HL VA | 8  | 250      | M 16 x 1,5 | 10 L       | 17      |
| WA 010 HL VA | 10 | 250      | M 18 x 1,5 | 12 L       | 19      |
| WA 013 HL VA | 13 | 250      | M 22 x 1,5 | 15 L       | 22      |
| WA 016 HL VA | 16 | 160      | M 26 x 1,5 | 18 L       | 27      |
| WA 020 HL VA | 20 | 160      | M 30 x 2   | 22 L       | 32      |
| WA 025 HL VA | 25 | 100      | M 36 x 2   | 28 L       | 41      |
| WA 032 HL VA | 32 | 100      | M 45 x 2   | 35 L       | 46      |
| WA 040 HL VA | 40 | 100      | M 52 x 2   | 42 L       | 55      |

## Warianty produktu

WA HL przyłącze ... HL, stal, stal (zgrzewalna)