

Właściwości

| | |
|-------------------------------|--|
| Zakres stosowania | armatura przyłączeniowa do węży metalowych |
| Przyłącze 1 | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | stożek wewnętrzny 24° |
| Norma | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Skrót | CES |
| Kształt | prosty |
| Typoszereg | ciężka |
| Materiał | stal szlachetna |



Wskazówka

Podane rozwarości klucza do wartości orientacyjne!

Wskazówki do zamówienia

inne wymiary na zapytanie

Artykuł

| Oznaczenie | DN | PN (bar) | G1 | Typoszereg | SW (mm) |
|--------------|----|----------|------------|------------|---------|
| WA 004 HS VA | 4 | 630 | M 16 x 1,5 | 8S | 17 |
| WA 006 HS VA | 6 | 630 | M 18 x 1,5 | 10 S | 19 |
| WA 008 HS VA | 8 | 630 | M 20 x 1,5 | 12 S | 22 |
| WA 010 HS VA | 10 | 630 | M 22 x 1,5 | 14 S | 24 |
| WA 013 HS VA | 13 | 400 | M 24 x 1,5 | 16 S | 27 |
| WA 016 HS VA | 16 | 400 | M 30 x 2 | 20 S | 32 |
| WA 020 HS VA | 20 | 400 | M 36 x 2 | 25 S | 36 |
| WA 025 HS VA | 25 | 250 | M 42 x 2 | 30 S | 46 |
| WA 032 HS VA | 32 | 250 | M 52 x 2 | 38 S | 55 |

Warianty produktu

WA HS przyłącze ... HS, stal, stal (zgrzewalna)