


## Właściwości

|                        |   |
|------------------------|---|
| Typ konstrukcji        | prętowy zestaw uszczelniający   |
| Ciśnienie robocze      | do 700 bar  |
| Prędkość poślizgu max. | 0,5 m/s   |
| Temperatura min.       | -30 °C  |
| Temperatura max.       | 110 °C  |
| Czynniki robocze       | Oleje mineralne<br>Emulsje wodne  |
| Montaż                 | w otwartych przestrzeniach montażowych  |
| Materiał               | (1) pierścien dociskowy: NBR wzmocniony tkaniną<br>(2) uszczelka: NBR<br>(3) pierścien oporowy: żywica / PTBR |
| Przeznaczenie          | Hydraulika  |



| Spaltmaß / Clearance |        |
|----------------------|--------|
| d (mm)               | e (mm) |
| d < 110              | < 0,4  |
| d > 110              | < 0,7  |



## Opis

wysoka odporność na wytłaczanie  
nie jest wymagana regulowana wysokość rowka.  
proste rozwiązanie.

## Wskazówki do zamówienia

W przypadku specjalnych warunków eksploatacji (ciecz, temperatura, ciśnienie ...) proszę zwracać się do nas.  
Możliwy inny materiał: FPM, EPDM.

## Artykuł

| Oznaczenie     | D<br>(mm) | d<br>(mm) | L<br>(mm) |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| SM 169 118-1AX | 43,00     | 30,00     | 20,00     |
| SM 177 137-1AX | 45,00     | 35,00     | 25,59     |
| SM 185 137-1AX | 47,00     | 35,00     | 22,50     |
| SM 196 137-1AX | 50,00     | 35,00     | 22,50     |
| SM 200 141-1AX | 51,00     | 36,00     | 22,50     |
| SM 204 157-1AX | 52,00     | 40,00     | 22,50     |
| SM 216 157-1AX | 55,00     | 40,00     | 22,62     |
| SM 236 157-1AX | 60,00     | 40,00     | 30,00     |
| SM 236 177-1AX | 60,00     | 45,00     | 22,50     |
| SM 248 196-1AX | 63,00     | 50,00     | 20,00     |
| SM 255 177-1AX | 65,00     | 45,00     | 28,00     |
| SM 255 196-1CX | 65,00     | 50,00     | 22,50     |
| SM 255 196-1AX | 65,00     | 50,00     | 24,50     |
| SM 262 200-1AX | 66,67     | 50,80     | 24,90     |
| SM 275 196-1BX | 70,00     | 50,00     | 30,00     |
| SM 275 216-2AX | 70,00     | 55,00     | 22,50     |
| SM 275 216-1AX | 70,00     | 55,00     | 25,00     |
| SM 279 220-1AX | 71,00     | 56,00     | 25,00     |
| SM 295 236-2AX | 75,00     | 60,00     | 22,50     |
| SM 295 236-1AX | 75,00     | 60,00     | 25,00     |
| SM 303 236-1AX | 77,00     | 60,00     | 27,00     |
| SM 314 236-1BX | 80,00     | 60,00     | 32,00     |
| SM 334 255-1AX | 85,00     | 65,00     | 29,00     |
| SM 334 275-1AX | 85,00     | 70,00     | 22,50     |
| SM 334 275-1BX | 85,00     | 70,00     | 25,00     |
| SM 354 275-1AX | 90,00     | 70,00     | 30,00     |
| SM 354 275-2AX | 90,00     | 70,00     | 31,90     |
| SM 374 295-2AX | 95,00     | 75,00     | 28,00     |
| SM 379 301-1AX | 96,50     | 76,50     | 32,50     |
| SM 393 314-1AX | 100,00    | 80,00     | 30,00     |
| SM 413 354-1AX | 105,00    | 90,00     | 25,00     |
| SM 433 354-1AX | 110,00    | 90,00     | 30,00     |
| SM 472 393-1AX | 120,00    | 100,00    | 30,00     |
| SM 511 433-1AX | 130,00    | 110,00    | 32,50     |
| SM 519 433-1AX | 132,00    | 110,00    | 36,51     |



# SM

Uszczelka prętowa, SM

## Artykuł

| Oznaczenie       | D<br>(mm) | d<br>(mm) | L<br>(mm) |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| SM 570 492-1AX   | 145,00    | 125,00    | 29,62     |
| SM 590 511-1AX   | 150,00    | 130,00    | 28,00     |
| SM 669 590-1AX   | 170,00    | 150,00    | 28,00     |
| SM 127 91181-1AX | 325,00    | 300,00    | 35,00     |