
HK PAM 014 R

pompa ręczna do zabudowy na rurociągu

Właściwości

Materiał	obudowa: odlew, elementy wewnętrzne ze stali





Wskazówka

Te zawory ograniczające ciśnienie muszą być ustawiane odpowiednio do indywidualnego zastosowania.

Wskazówki do zamówienia

Uwaga! Zamawiać w komplecie dźwignię ręczną HKPAM0290000!

Artykuł

Oznaczenie	Gwint	Vdh (ccm) (cc)	Wykonanie	p max. (bar)	Ciśnienie (30)* (bar)	Ciężar (kg)
HK PAM 014 20 00	1/2-3/8" GW	20	ze spustem ręcznym	350	130	2,75
HK PAM 014 20 02	1/2-3/8" GW	20	bez spustu ręcznego i reduktora ciśnienia	350	130	2,70
HK PAM 014 20 04	1/2-3/8" GW	20	z reduktorem ciśnienia	350	130	2,90
HK PAM 014 40 00	1/2-1/2" GW	40	ze spustem ręcznym	280	90	3,65
HK PAM 014 40 04	1/2-1/2" GW	40	z reduktorem ciśnienia	280	90	3,80

Vdh = przepływ objętościowy na podwójny suw – ciśnienie (30)= ciśnienie wytworzone siłą ręki 30 daN standardową dźwignią

Akcesoria

HK PAM Hebel	Dźwignia do pompy ręcznej PAM
HK PAM Faltenbalg	mieszek sprężysty do pompy ręcznej PAM

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.