

# AGRI WAS LR

Płaski wąż wodny

**HANSA FLEX**

## Właściwości

<b>Zakres stosowania</b>	sprzęt rolniczy przemysł i budownictwo
<b>Cechy szczególne</b>	bardzo wysoka obciążalność dzięki wkładkom o wysokiej wytrzymałości na rozerwanie
<b>Warstwa wewnętrzna</b>	PCW
<b>Wkład</b>	wkładka tekstylna
<b>Warstwa zewnętrzna</b>	NBR z podłużnymi żeberkami ochronnymi
<b>Kolor</b>	czarny
<b>Temperatura min.</b>	-20 °C
<b>Temperatura max.</b>	100 °C
<b>Czynniki robocze</b>	woda powietrze olej benzyny



## Wskazówka

Nadają się także do powietrza, oleju, benzyny

## Artykuł

Oznaczenie	Cal	Ø wewnętrzna (mm)	Grubość ściany (mm)	Ciśnienie robocze (bar)	Długość rolki (m)
AGRI WAS 19 LR	3/4"	19	1,5	25,0	100
AGRI WAS 25 LR	1"	25	1,5	25,0	100
AGRI WAS 32 LR	1.1/4"	32	1,5	20,0	100
AGRI WAS 38 LR	1.1/2"	38	1,5	16,0	100
AGRI WAS 52 LR	2"	52	2,0	16,0	100
AGRI WAS 65 LR	2.1/2"	65	2,0	16,0	100
AGRI WAS 76 LR	3"	75	2,5	16,0	100
AGRI WAS 90 LR	3.1/2"	90	2,5	16,0	100
AGRI WAS 102 LR	4"	102	2,5	16,0	100
AGRI WAS 127 LR	5"	127	3,0	16,0	100
AGRI WAS 152 LR	6"	152	3,0	16,0	100

BD = ciśnienie robocze