

EURO WAS BL

Płaski wąż wodny

HANSA FLEX

Właściwości

Zakres stosowania	sprzęt rolniczy przemysł budowlany górnictwo przemysł stoczniowy
Cechy szczególne	najwyższa wytrzymałość na rozciąganie i na rozwarstwienie brak wydłużenia pod ciśnieniem możliwość zwijania na płasko i bez połączeń pośrednich
Warstwa wewnętrzna	PCW
Wkład	oplot poliestrowy
Warstwa zewnętrzna	PCW
Kolor	niebieski
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	60 °C
Czynniki robocze	woda



Artykuł

Oznaczenie	Cal	Ø wewnętrzna (mm)	Ciśnienie robocze* przy 20°C (bar)	Ciśnienie rozrywające (bar)	Długość rolki (m)
EURO WAS 1 BL	1"	25	8,5	25,5	100
EURO WAS 1 1/4 BL	1.1/4"	32	8,5	25,5	100
EURO WAS 1 1/2 BL	1.1/2"	38	8,5	25,5	100
EURO WAS 2 BL	2"	51	6,5	19,5	100
EURO WAS 2 1/2 BL	2.1/2"	63	6,5	19,5	100
EURO WAS 3 BL	3"	76	5,5	16,5	100
EURO WAS 4 BL	4"	102	5,5	16,5	100
EURO WAS 5 BL	5"	127	3,0	9,0	100
EURO WAS 6 BL	6"	152	3,0	9,0	100
EURO WAS 8 BL	8"	204	2,5	7,0	100

BD = ciśnienie robocze