

# EURO WAS BL

Płaski wąż wodny

**HANSA FLEX**

## Właściwości

<b>Zakres stosowania</b>	sprzęt rolniczy przemysł budowlany górnictwo przemysł stoczniowy
<b>Cechy szczególne</b>	najwyższa wytrzymałość na rozciąganie i na rozwarstwienie brak wydłużenia pod ciśnieniem możliwość zwijania na płasko i bez połączeń pośrednich
<b>Warstwa wewnętrzna</b>	PCW
<b>Wkład</b>	oplot poliestrowy
<b>Warstwa zewnętrzna</b>	PCW
<b>Kolor</b>	niebieski
<b>Temperatura min.</b>	-10 °C
<b>Temperatura max.</b>	60 °C
<b>Czynniki robocze</b>	woda



## Artykuł

Oznaczenie	Cal	Ø wewnętrzna (mm)	Ciśnienie robocze* przy 20°C (bar)	Ciśnienie rozrywające (bar)	Długość rolki (m)
EURO WAS 1 BL	1"	25	8,5	25,5	100
EURO WAS 1 1/4 BL	1.1/4"	32	8,5	25,5	100
EURO WAS 1 1/2 BL	1.1/2"	38	8,5	25,5	100
EURO WAS 2 BL	2"	51	6,5	19,5	100
EURO WAS 2 1/2 BL	2.1/2"	63	6,5	19,5	100
EURO WAS 3 BL	3"	76	5,5	16,5	100
EURO WAS 4 BL	4"	102	5,5	16,5	100
EURO WAS 5 BL	5"	127	3,0	9,0	100
EURO WAS 6 BL	6"	152	3,0	9,0	100
EURO WAS 8 BL	8"	204	2,5	7,0	100

BD = ciśnienie robocze