# KT MM
Tulejka stożkowa

HANSA-FLEX

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Zakres stosowania** | na budowach, w górnictwie i budowie tuneli |
| **Przyłącze 1** | stożek uszczelniający |
| **Rodzaj uszczelnienia 1** | stożek zewnętrzny |
| **Przyłącze 2** | przyłącze węża |
| **Norma** | DIN 8537 / 20 033 |
| **Temperatura min.** | -40 °C |
| **Temperatura max.** | 95 °C |
| **Czynniki robocze** | sprężone powietrze, woda |
| **Materiał** | stal |
| **Ochrona powierzchni** | galwanizowany |



## Wskazówka

Tulejki stożkowe nie mają wieńca zabezpieczającego.
KT19MM-PH do hydraulicznego prasowania tulejką do prasowania.
Tulejki stożkowe ze stożkiem 1:3, zasadniczo z dodatkowym uszczelnieniem o-ringiem.

## Artykuł

| Oznaczenie | do węża o średnicy zewn. (mm) | Długość (mm) | b (mm) | Stożek | Ciśnienie robocze bar |
|---|---|---|---|---|---|
| **KT 10 MM** | 10 | 78 | 28 | 1:3 | PN 25 |
| **KT 10 MM-2** | 10 | 70 | 24 | 1:4 | PN 25 |
| **KT 13 MM** | 13 | 80 | 28 | 1:3 | PN 25 |
| **KT 13 MM-2** | 13 | 79 | 24 | 1:4 | PN 25 |
| **KT 15 MM** | 15 | 80 | 28 | 1:3 | PN 25 |
| **KT 15 MM-2** | 15 | 79 | 24 | 1:4 | PN 25 |
| **KT 19 MM** | 19 | 80 | 28 | 1:3 | PN 25 |
| **KT 19 MM-2** | 19 | 80 | 24 | 1:4 | PN 25 |
| **KT 19 MM-PH** | 19 | 80 | 28 | 1:3 | PN 25 |
| **KT 25 MM** | 25 | 90 | 33 | 1:3 | PN 25 |
| **KT 25 MM-2** | 25 | 85 | 30 | 1:3 | PN 25 |
| **KT 25 MM-3** | 25 | 85 | 29 | 1:3 | PN 25 |
| **KT 32 MM** | 32 | 120 | 40 | 1:3 | PN 25 |
| **KT 35 MM** | 35 | 125 | 35 | 1:3 | PN 25 |
| **KT 38 MM** | 38 | 125 | 48 | 1:3 | PN 25 |
| **KT 42 MM** | 42 | 130 | 57 | 1:3 | PN 25 |
| **KT 50 MM** | 50 | 140 | 68 | 1:3 | PN 25 |
| **KT 53 MM** | 53 | 140 | 68 | 1:3 | PN 25 |
| **KT 75 MM** | 75 | 189 | 98 | 1:3 | PN 25 |

## Akcesoria

| | |
|---|---|
| **UEM KT** | Nakrętka kołpakowa do tulejek stożkowych |
| **UEM KT RD** | Nakrętka kołpakowa do tulejek stożkowych |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*