XV RD
Złączka podwójna stożkowa

Właściwości

Zakres stosowania	na budowach, w górnictwie i budowie tuneli
Przyłącze 1	gwint okrągły zewnętrzny
Przyłącze 2	gwint okrągły zewnętrzny
Norma	DIN 8537 / 20 036
Czynniki robocze	sprężone powietrze, woda
Materiał	stal



Opis
pasuje do dwuzłączek gwintowanych z tulejkami stożkowymi

Artykuł

Oznaczenie	G1 + G2	Długość (mm)	Stożek	SW (mm)	Ciśnienie robocze bar
XV 32 RD	Rd 32 x 1/8"	55	1:3 / 1:3	32	PN 25
XV 38 RD	Rd 38 x 1/8"	62	1:3 / 1:3	41	PN 25
XV 46 RD	Rd 46 x 1/6"	70	1:3 / 1:3	46	PN 25
XV 55 RD	Rd 55 x 1/6"	78	1:3 / 1:3	55	PN 25
XV 62 RD	Rd 62 x 1/6"	88	1:3 / 1:3	65	PN 25
XV 75 RD	Rd 75 x 1/6"	100	1:3 / 1:3	75	PN 25

G1 + G2 = gwinty przyłączy 1+2 – SW = rozwartość klucza

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.