# WAS STRAHL

Wąż budowlany do wody

## Właściwości




| | |
|---|---|
| **Cechy szczególne** | wysokoelastyczny i mocny<br>nie zawiera prostołańcuchowego alkilobenzenosulfonianu (LABS), środków antyadhezyjnych ani tłuszczów<br>małe opory przepływu |
| **Warstwa wewnętrzna** | czarna, nieporowata, gładka powłoka wewnętrzna z EPDM |
| **Wkład** | przędze syntetyczne |
| **Warstwa zewnętrzna** | EPDM (kauczuk etylenowo-propylenowy) niewrażliwy na działanie ozonu i promieniowanie UV |
| **Kolor** | czarny |
| **Temperatura min.** | -40 °C |
| **Temperatura max.** | 95 °C |
| **Zakres temperatury** | krótkotrwały wzrost temperatury do 110°C |
| **Czynniki robocze** | woda |

## Wskazówka

Ciśnienie robocze jest odniesione do temperatury pokojowej.

## Artykuł

| Oznaczenie | Cal | Ø wewnętrzna (mm) | Grubość ściany (mm) | Ciśnienie robocze (bar) | Promień gięcia min. (mm) | Długość rolki (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **WAS 10-3.5 STRAHL** | 3/8" | 10 | 3,5 | 20,0 | 60 | 50 |
| **WAS 13-3 STRAHL** | 1/2" | 13 | 3,0 | 20,0 | 80 | 40 |
| **WAS 16-3.5 STRAHL** | 5/8" | 16 | 3,5 | 20,0 | 100 | 40 |
| **WAS 19-4 STRAHL** | 3/4" | 19 | 4,0 | 20,0 | 120 | 40 |
| **WAS 25-4.5 STRAHL** | 1" | 25 | 4,5 | 20,0 | 150 | 40 |
| **WAS 32-6 STRAHL** | 1.1/4" | 32 | 6,0 | 20,0 | 200 | 50 |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*