

# UEM KT RD

Nakrętka kołpakowa do tulejek stożkowych

**HANSA FLEX**

## Właściwości

|                     |  |
|---------------------|--|
| Zakres stosowania   | na budowach, w górnictwie i budowie tuneli |
| Przyłącze 1         | gwint wewnętrzny okrągły                   |
| Norma               | DIN 8537 / 20 033                          |
| Temperatura min.    | -40 °C                                     |
| Temperatura max.    | 95 °C                                      |
| Czynniki robocze    | sprężone powietrze, woda                   |
| Materiał            | żeliwo ciągliwe                            |
| Ochrona powierzchni | galwanizowany                              |



## Artykuł

| Oznaczenie  | G1            | Długość (mm) | b (mm) | Ø otworu (mm) | Ciśnienie robocze bar |
|-------------|---------------|--------------|--------|---------------|-----------------------|
| UEM RD 32   | Rd 32 x 1/8"  | 28           | 65     | 23,0          | PN 25                 |
| UEM RD 32-2 | Rd 32 x 1/8"  | 28           | 65     | 27,5          | PN 25                 |
| UEM RD 38   | Rd 38 x 1/8"  | 33           | 76     | 29,0          | PN 25                 |
| UEM RD 46   | Rd 46 x 1/6"  | 36           | 86     | 35,0          | PN 25                 |
| UEM RD 55   | Rd 55 x 1/6"  | 38           | 95     | 42,0          | PN 25                 |
| UEM RD 62   | Rd 62 x 1/6"  | 44           | 105    | 49,0          | PN 25                 |
| UEM RD 75   | Rd 75 x 1/6"  | 50           | 137    | 61,0          | PN 25                 |
| UEM RD 105  | Rd 105 x 1/4" | 60           | 158    | -             | PN 25                 |

G1 = gwint przyłącza 1

## są akcesoriami do następujących produktów

KT MM Tulejka stożkowa

## jest częścią zamienną do następujących produktów

KT UEM RD Tulejka stożkowa z nakrętką kołpakową