

# UEM KT RD

Nakrętka kołpakowa do tulejek stożkowych

**HANSA FLEX**

## Właściwości

**Zakres stosowania** na budowach, w górnictwie i budowie tuneli

**Przyłącze 1** gwint wewnętrzny okrągły

**Norma** DIN 8537 / 20 033

**Temperatura min.** -40 °C

**Temperatura max.** 95 °C

**Czynniki robocze** sprężone powietrze, woda

**Materiał** żeliwo ciągliwe

**Ochrona powierzchni** galwanizowany



## Artykuł

Oznaczenie	G1	Długość (mm)	b (mm)	Ø otworu (mm)	Ciśnienie robocze bar
UEM RD 32	Rd 32 x 1/8"	28	65	23,0	PN 25
UEM RD 32-2	Rd 32 x 1/8"	28	65	27,5	PN 25
UEM RD 38	Rd 38 x 1/8"	33	76	29,0	PN 25
UEM RD 46	Rd 46 x 1/6"	36	86	35,0	PN 25
UEM RD 55	Rd 55 x 1/6"	38	95	42,0	PN 25
UEM RD 62	Rd 62 x 1/6"	44	105	49,0	PN 25
UEM RD 75	Rd 75 x 1/6"	50	137	61,0	PN 25
UEM RD 105	Rd 105 x 1/4"	60	158	-	PN 25

G1 = gwint przyłącza 1

## są akcesoriami do następujących produktów

KT MM Tulejka stożkowa

## jest częścią zamienną do następujących produktów

KT UEM RD Tulejka stożkowa z nakrętką kołpakową