

Właściwości

Zakres stosowania	do transportu zaprawy, betonu i jastrychu do pomp, sprzętu natryskowego i maszyn do tynkowania
Przyłącze 1	Gwint zewnętrzny BSP cylindryczny
Przyłącze 2	żeńska część złącza
Cechy szczególne	badany przez TÜV
Czynniki robocze	zaprawa, beton, jastrych
Materiał	stal żeliwo ciągliwe
Ochrona powierzchni	galwanizowany



Wskazówka

Typowielkość 25 z jedną dźwignią, wszystkie pozostałe z 2 dźwigniami.

Uwaga: wzajemnie wymienne są tylko identyczne typowielkości!

Artykuł

Oznaczenie	G1	Typowielkość	Wymiar ident.	maks. ciśnienie robocze (bar)	System
MM AG 10/25	G 1" -11	25	35,5	50	22 / 23,5
MM AG 10-X25	G 1" -11	X25	42,0	50	22 / 23,5
MM AG 54/35	G 1.1/4" -11	35	51,0	50	22
MM AG 15/42	G 1.1/2" -11	42	54,0	50	22 / 23,5
MM AG 20/50	G 2" -11	50	64,0	50	22
MM AG 25/50	G 2.1/2" -11	50	64,0	50	22

Części zamienne

MDR	Uszczelka do złącza do zaprawy
------------	--------------------------------