

# MM V

Złącze do zaprawy, redukcja część żeńska-męska

**HANSA FLEX**

## Właściwości

<b>Zakres stosowania</b>	do transportu zaprawy, betonu i jastrychu do pomp, sprzętu natryskowego i maszyn do tynkowania
<b>Przyłącze 1</b>	żeńską część złącza
<b>Przyłącze 2</b>	męską część złącza
<b>Cechy szczególne</b>	badany przez TÜV
<b>Czynniki robocze</b>	zaprawa, beton, jastrych
<b>Materiał</b>	stal żeliwo ciągliwe
<b>Ochrona powierzchni</b>	galwanizowany



## Wskazówka

Typowielkość 25 z jedną dźwignią, wszystkie pozostałe z 2 dźwigniami.

Uwaga: wzajemnie wymienne są tylko identyczne typowielkości!

## Artykuł

Oznaczenie	Typowielkość	Wymiar ident.	maks. ciśnienie robocze (bar)	System
<b>MM V-X25/25</b>	X25 / 25	42,0 / 35,5	50	22 / 23,5
<b>MM V 35/X25</b>	35 / X25	51,0 / 42,0	50	22
<b>MM V 42/35</b>	42 / 35	54,0 / 35,0	50	22
<b>MM V 50/35</b>	50 / 35	64,0 / 51,0	50	22
<b>MM V 50/42</b>	50 / 42	64,0 / 42,0	50	22

## Części zamienne

**MDR** Uszczelka do złącza do zaprawy