MM V

Złącze do zaprawy, redukcja część żeńska-męska

Właściwości

Zakres stosowania	do transportu zaprawy, betonu i jastrychu do pomp, sprzętu natryskowego i maszyn do tynkowania
Przyłącze 1	żeńska część złącza
Przyłącze 2	męska część złącza
Cechy szczególne	badany przez TÜV
Czynniki robocze	zaprawa, beton, jastrych
Materiał	stal żeliwo ciągliwe
Ochrona powierzchni	galwanizowany



Wskazówka

Typowielkość 25 z jedną dźwignią, wszystkie pozostałe z 2 dźwigniami.
Uwaga: wzajemnie wymienne są tylko identyczne typowielkości!

Artykuł

Oznaczenie	Typowielkość	Wymiar ident.	maks. ciśnienie robocze (bar)	System
MM V-X25/25	X25 / 25	42,0 / 35,5	50	22 / 23,5
MM V 35/X25	35 / X25	51,0 / 42,0	50	22
MM V 42/35	42 / 35	54,0 / 35,0	50	22
MM V 50/35	50 / 35	64,0 / 51,0	50	22
MM V 50/42	50 / 42	64,0 / 42,0	50	22

Części zamienne

MDR	Uszczelka do złącza do zaprawy

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.