

# MV AG

Złącze do zaprawy, część męska AGR

**HANSA FLEX**

## Właściwości

<b>Zakres stosowania</b>	do transportu zaprawy, betonu i jastrychu do pomp, sprzętu natryskowego i maszyn do tynkowania
<b>Przyłącze 1</b>	Gwint zewnętrzny BSP cylindryczny
<b>Przyłącze 2</b>	męska część złącza
<b>Cechy szczególne</b>	badany przez TÜV
<b>Czynniki robocze</b>	zaprawa, beton, jastrych
<b>Materiał</b>	stal żeliwo ciągliwe
<b>Ochrona powierzchni</b>	galwanizowany



## Wskazówka

Uwaga: wzajemnie wymienne są tylko identyczne typowielkości!

## Artykuł

Oznaczenie	G1	Typowielkość	Wymiar ident.	maks. ciśnienie robocze (bar)	System
MV AG 10/25	G 1" -11	25	35,0	50	22 / 23,5
MV AG 10-X25	G 1" -11	X25	41,0	50	22 / 23,5
MV AG 54/35	G 1.1/4" -11	35	49,5	50	22
MV AG 15/42	G 1.1/2" -11	42	53,0	50	22 / 23,5
MV AG 20/50	G 2" -11	50	63,0	50	22