

# MV TUELLE

Złącze do zaprawy, część męska z tulejką do węża

**HANSA FLEX**

## Właściwości

<b>Zakres stosowania</b>	do transportu zaprawy, betonu i jastrychu do pomp, sprzętu natryskowego i maszyn do tynkowania
<b>Przyłącze 1</b>	przyłącze węża
<b>Przyłącze 2</b>	męska część złącza
<b>Cechy szczególne</b>	badany przez TÜV
<b>Czynniki robocze</b>	zaprawa, beton, jastrych
<b>Materiał</b>	stal żeliwo ciągliwe
<b>Ochrona powierzchni</b>	galwanizowany



## Wskazówka

Typowielkość 25 i MMIG 10-MA z jedną dźwignią, wszystkie pozostałe z 2 dźwigniami.

Uwaga: wzajemnie wymienne są tylko identyczne typowielkości!

## Artykuł

Oznaczenie	do węża o średnicy zewn. (mm)	Typowielkość	Wymiar ident.	maks. ciśnienie robocze (bar)	System
<b>MV TUELLE 25</b>	25	25	35,0	50	22 / 23,5
<b>MV TUELLE-X25</b>	25	X25	41,0	50	22 / 23,5
<b>MV TUELLE 35</b>	35	35	49,5	50	22
<b>MV TUELLE 38</b>	38	35	49,5	50	22
<b>MV TUELLE 42</b>	42	42	53,0	50	22 / 23,5
<b>MV TUELLE 50</b>	50	50	63,0	50	22
<b>MV TUELLE 65</b>	65	65	73,0	25	22 / 23,5