


# PVC ANTI AB PU

Wąż ssąco-tłoczący z PCW

**HANSA FLEX**

## Właściwości

<b>Zakres stosowania</b>	przemysł budowlany sprzęt rolniczy
<b>Cechy szczególne</b>	odporny na działanie czynników atmosferycznych wyjątkowo wytrzymały na ścieranie elastyczny
<b>Warstwa wewnętrzna</b>	poliuretan
<b>Wkład</b>	Sztywna spirala PVC
<b>Warstwa zewnętrzna</b>	poliuretan
<b>Kolor</b>	zielony metalik
<b>Temperatura min.</b>	-25 °C
<b>Temperatura max.</b>	55 °C
<b>Czynniki robocze</b>	zboże cement żwir granulaty



## Artykuł

Oznaczenie	Cal	Ø wewnętrzna (mm)	Grubość ściany (mm)	Ciśnienie robocze* przy 20°C (bar)	Próżnia (bar)	Promień gięcia min. (mm)	Długość rolki (m)
PVC ANTI AB 63-6 PU	2.1/2"	63	5,5	4,0	0,7	250	30 / 50
PVC ANTI AB 76-6.5 PU	3"	76	6,7	4,0	0,7	300	30 / 50
PVC ANTI AB 102-7 PU	4"	102	8,5	3,0	0,7	400	30 / 50
PVC ANTI AB 127-8 PU	5"	127	9,5	2,5	0,7	510	30
PVC ANTI AB 152-9 PU	6"	152	11,0	2,0	0,7	610	20

BD = ciśnienie robocze