

PYRO WAS RT

Wąż składany strażacki

HANSA FLEX

Właściwości

Zakres stosowania	straż pożarna
Cechy szczególne	mieszanka EPDM odporna na starzenie i działanie ozonu Wysoko elastyczny i giętki, wyjątkowo dobre parametry przyczepności przetworzony metodą wulkanizacji specjalnej wyjątkowo wytrzymały na ścieranie
Norma	DIN 14 811 BS 6391
Warstwa wewnętrzna	materiał wielowłóknowy wysokiej wytrzymałości z włókien poliestrowych, łańcuszek podwójnie skręcony, tkany ny krosnach okr
Kolor	czerwony
Czynniki robocze	woda



Artykuł

Oznaczenie	Cal	Ø wewnętrzna (mm)	Ciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie kontrolne (bar)	Ciśnienie rozrywające (bar)	Długość rolki (m)
PYRO WAS 38 RT	1.1/2"	38	16,0	25	50	15 / 20 / 30
PYRO WAS 52 RT	2"	52	16,0	25	50	15 / 20 / 30
PYRO WAS 63 RT	2.1/2"	63	16,0	25	50	15 / 20 / 30
PYRO WAS 75 RT	3"	75	16,0	25	50	15 / 20 / 30