

# SVB ND SB

Łączniki do węży

**HANSA FLEX**

## Właściwości

Przyłącze 1	przyłącze węża
Przyłącze 2	przyłącze węża
Norma	DIN 20038
Czynniki robocze	sprężone powietrze
Materiał	stal



## Wskazówka

Do łączenia zaciskami do węży DIN 20039 B

## Opis

maksymalny otwór zapewnia maksymalny przepływ  
idealne zamocowanie węża dzięki toczonemu konturowi tulejki

## Artykuł

Oznaczenie	do węża o średnicy zewn. (mm)	Ø ID (mm)	b (mm)	Długość (mm)	Ø wieńca zabezpieczającego (mm)	Ciśnienie robocze bar
SVB 13 ND SB	13	9,00	13,5	80	25	PN 25
SVB 15 ND SB	15	12,00	17,0	105	30	PN 25
SVB 19 ND SB	19	16,00	21,0	105	34	PN 25
SVB 25 ND SB	25	22,00	26,5	160	42	PN 25
SVB 32 ND SB	32	27,00	33,5	175	50	PN 25
SVB 38 ND SB	38	33,00	40,0	215	56	PN 25
SVB 50 ND SB	50	45,00	51,0	225	78	PN 25
SVB 53 ND SB	53	46,00	54,0	225	78	PN 25
SVB 75 ND SB	75	68,00	76,0	250	110	PN 25

Ø ID = otwór przelotowy