TUE M SB
Końcówka gwintowana

HANSA FLEX

Właściwości

Zakres stosowania	budownictwo instalacji przemysł i budownictwo
Przyłącze 1	gwint wewnętrzny BSP cylindryczny
Przyłącze 2	przyłącze węża
Czynniki robocze	sprężone powietrze
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



Wskazówka

Do łączenia zaciskami do węży DIN 20039 B

Opis

idealne zamocowanie węża dzięki toczonemu konturowi tulejki
maksymalny otwór zapewnia maksymalny przepływ

Artykuł

Oznaczenie	Gwint przyłącza	do węża o średnicy zewn. (mm)	Ø ID (mm)	Długość (mm)	Długość gwintu (mm)	Długość końcówki (mm)	Ø wieńca zabezpieczającego (mm)	SW (mm)	Ciśnienie robocze bar
TUE 34 19 M SB	G 3/4" -14	19	15,00	71	19	40	32	32	PN 25
TUE 1 19 M SB	G 1" -11	19	15,00	73	20	40	32	41	PN 25
TUE 1 25 M SB	G 1" -11	25	20,00	75	20	41	36	41	PN 25
TUE 114 25 M SB	G 1.1/4" -11	25	20,00	80	23	41	36	50	PN 25
TUE 114 32 M SB	G 1.1/4" -11	32	25,00	86	23	48	45	50	PN 25

SW = rozwartość klucza – Ø ID = otwór przelotowy

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.