


GOLDSCHLANGE

Wąż do czyszczenia wodą

HANSA FLEX

Właściwości

Zakres stosowania	sprzęt rolniczy przemysł budowlany budownictwo instalacji
Cechy szczególne	odporność na działanie ozonu i na ścieranie odporny na działanie czynników atmosferycznych duża liczba czynników chemicznych odporny na wielokrotne zginanie i wysokoudarowy, odporny na przejeżdżanie odporny na promieniowanie UV odparowanie do +130 °C (ok. 30 minut)
Warstwa wewnętrzna	czarna, nieporowata, gładka powłoka wewnętrzna z EPDM
Wkład	dwa oploty z przędzy syntetycznej
Warstwa zewnętrzna	guma chloroprenowa, odporna na oleje, smary i chemikalia
Kolor	czarny z żółtą linią falistą
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	100 °C
Czynniki robocze	woda



Artykuł

Oznaczenie	Cal	Ø wewnętrzna (mm)	Grubość ściany (mm)	Ciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie rozrywające (bar)	Promień gięcia min. (mm)	Długość rolki (m)
GOLDSCHLANGE 10	3/8"	10	3,5	30,0	90	45	40
GOLDSCHLANGE 13	1/2"	13	3,9	30,0	90	50	40
GOLDSCHLANGE 16	5/8"	16	3,6	25,0	70	70	40
GOLDSCHLANGE 19	3/4"	19	4,4	25,0	75	80	40
GOLDSCHLANGE 22	7/8"	22	4,5	20,0	60	100	40
GOLDSCHLANGE 25	1"	25	4,5	20,0	60	110	40
GOLDSCHLANGE 32	1.1/4"	32	5,5	12,0	36	175	40
GOLDSCHLANGE 38	1.1/2"	38	6,5	12,0	36	250	40
GOLDSCHLANGE 50	2"	50	7,5	10,0	30	300	40