


GOLDSCHLANGE

Wąż do czyszczenia wodą

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|---------------------------|---|
| Zakres stosowania | sprzęt rolniczy przemysł budowlany budownictwo instalacji |
| Cechy szczególne | odporność na działanie ozonu i na ścieranie odporny na działanie czynników atmosferycznych duża liczba czynników chemicznych odporny na wielokrotne zginanie i wysokoudarowy, odporny na przejeżdżanie odporny na promieniowanie UV odparowanie do +130 °C (ok. 30 minut) |
| Warstwa wewnętrzna | czarna, nieporowata, gładka powłoka wewnętrzna z EPDM |
| Wkład | dwa oploty z przędzy syntetycznej |
| Warstwa zewnętrzna | guma chloroprenowa, odporna na oleje, smary i chemikalia |
| Kolor | czarny z żółtą linią falistą |
| Temperatura min. | -30 °C |
| Temperatura max. | 100 °C |
| Czynniki robocze | woda |



Artykuł

| Oznaczenie | Cal | Ø wewnętrzna (mm) | Grubość ściany (mm) | Ciśnienie robocze (bar) | Ciśnienie rozrywające (bar) | Promień gięcia min. (mm) | Długość rolki (m) |
|-----------------|--------|-------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
| GOLDSCHLANGE 10 | 3/8" | 10 | 3,5 | 30,0 | 90 | 45 | 40 |
| GOLDSCHLANGE 13 | 1/2" | 13 | 3,9 | 30,0 | 90 | 50 | 40 |
| GOLDSCHLANGE 16 | 5/8" | 16 | 3,6 | 25,0 | 70 | 70 | 40 |
| GOLDSCHLANGE 19 | 3/4" | 19 | 4,4 | 25,0 | 75 | 80 | 40 |
| GOLDSCHLANGE 22 | 7/8" | 22 | 4,5 | 20,0 | 60 | 100 | 40 |
| GOLDSCHLANGE 25 | 1" | 25 | 4,5 | 20,0 | 60 | 110 | 40 |
| GOLDSCHLANGE 32 | 1.1/4" | 32 | 5,5 | 12,0 | 36 | 175 | 40 |
| GOLDSCHLANGE 38 | 1.1/2" | 38 | 6,5 | 12,0 | 36 | 250 | 40 |
| GOLDSCHLANGE 50 | 2" | 50 | 7,5 | 10,0 | 30 | 300 | 40 |