HK PART
Licznik cząstek

Właściwości

Zakres stosowania	serwis w hydraulice przewoźnej utrzymanie instalacji hydraulicznych
Zakres dostawy	licznik cząstek HKPART-Z adapter sieciowy kablem sieciowym adapter wysokociśnieniowy (ograniczanie ciśnienia) do przewodów tłocznych wąż tłoczny z przyłączem gwintowanym do złącza pomiarowego M16x2, długość = 2 m ssący z przyłączem wtykowym,przezroczysty, długość = 0,3 m wąż zwrotny z przyłączem wtykowym, otwarty koniec, przezroczysty, długość = 1 m USB Bluetooth Dongle oprogramowanie instrukcja obsługi i konserwacji/ certyfikat kalibrowania
Cecha dodatkowa	nadaje się do olejów hydraulicznych o lepkości do 350 mm2/s klasy czystości wg ISO i SAE lub NAS zintegrowany AquaSensor do pomiaru wilgotności i temperatury



Wskazówka

W razie zastosowania w instalacjach o ciśnieniu ponad 45 bar konieczne jest zastosowanie adaptera wysokociśnieniowego (Pmax= 345 bar).
Prace na instalacjach hydraulicznych mogą być wykonywane tylko przez odpowiednio wykwalifikowane osoby, przy czym muszą być przestrzegane obowiązujące przepisy bezpieczeństwa
Należy przestrzegać instrukcji obsługi tego aparatu, aby uniknąć uszczerbku na zdrowiu i skażenia środowiska!

Opis

Licznik cząstek HKPART-Z to mobilny aparat serwisowy do czasowego mierzenia zanieczyszczenia substancjami stałymi układów hydraulicznych, np. obiegów sterujących, tłocznych i zbiorników bezciśnieniowych.
Zintegrowany Aqua-Sensor rozszerza gamę pomiarów o pomiar wilgotności i temperatury.
Wyznaczone dane mogą być przesyłane łączem Bluetooth do komputera PC i w nim analizowane za pomocą dostarczonego w komplecie oprogramowania.

Artykuł

Oznaczenie	maks. ciśnienie robocze (bar)	Ciężar (kg)
HK PART-Z	45	13

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.