HK VAK FILTRA GL

Próżniowy aparat filtracyjny ze szkła

Właściwości

Przyłącze	Średnica króćca do węża = 6 mm



Wskazówka

Highly viscous media should be diluted with a technical solution (e.g. NHEPTAN-TECH).

Opis

Szklany próżniowy aparat filtracyjny do oceny optycznej cieczy.

Wskazówki do zamówienia

Filtr membranowy, pompę próżniową i wąż ssący należy zamawiać osobno.

Dodatkowe informacje

Próbka oleju jest zasysana pompą próżniową przez filtr do butelki z filtratem .
Pozostałości na filtrze pozwalają na ocenę zanieczyszczenia oleju.
Pojemność butelki filtratu wynosi 1000 ml,
pojemność nasadki szklanej wynosi 250 ml,
powierzchnia filtracji wynosi 12,5 cm2 przy średnicy filtra 50 mm.

Artykuł

Oznaczenie	Ciężar (kg)
HK VAK-FILTRA-GL	1,7

Akcesoria

HK VAK MEM	Filtr do filtracji próżniowej

Elementy dodatkowe

HK VAK PUMPE	Ręczna pompa próżniowa
PSK	Wąż z PCW, przezroczysty

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.