

PA 700 HS

Armatura włączana, CES

Właściwości

| | |
|-------------------------------|---|
| Zakres stosowania | armatura włączana do węży HD 400 |
| Przyłącze 1 | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | stożek wewnętrzny 24° |
| Skrót | CES |
| Norma | ISO 8434-1 |
| Integracja | z zabezpieczeniem przed wyrwaniem (Interlock) |
| Zakres dostawy | złączka włączana + oprawka włączana |
| Materiał | stal |
| Ochrona powierzchni | galwanizowany |



Artykuł

| Oznaczenie | DN | Size | Cal | Ciśnienie robocze (bar) | G1 | do średnicy zewnętrznej rury Ø (mm) | L1 (mm) | S1 (mm) |
|--------------|----|------|------|-------------------------|------------|-------------------------------------|---------|---------|
| PA 710 HS 08 | 10 | 6 | 3/8" | 630,0 | M 20 x 1,5 | 12 | 67,8 | 22 |
| PA 710 HS | 10 | 6 | 3/8" | 630,0 | M 22 x 1,5 | 14 | 69,7 | 22 |
| PA 713 HS | 12 | 8 | 1/2" | 420,0 | M 24 x 1,5 | 16 | 75,0 | 24 |
| PA 713 HS 16 | 12 | 8 | 1/2" | 420,0 | M 30 x 2 | 20 | - | - |
| PA 716 HS | 16 | 10 | 5/8" | 420,0 | M 30 x 2 | 20 | 90,5 | 30 |
| PA 720 HS 16 | 19 | 12 | 3/4" | 420,0 | M 30 x 2 | 20 | 97,0 | 32 |
| PA 720 HS | 19 | 12 | 3/4" | 420,0 | M 36 x 2 | 25 | 99,0 | 41 |
| PA 725 HS | 25 | 16 | 1" | 420,0 | M 42 x 2 | 30 | 117,0 | 46 |