

# PA 700 SF

Armatura włączana, SFL

## Właściwości

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Zakres stosowania</b>      | armatura włączana do węży HD 400              |
| <b>Przyłącze 1</b>            | przyłącze kołnierzowe SAE 3000 PSI            |
| <b>Rodzaj uszczelnienia 1</b> | uszczelnienie płaskie z o-ringiem SF          |
| <b>Skrót</b>                  | SFL   |
| <b>Norma</b>                  | SAE J518<br>ISO 6162-1                        |
| <b>Integracja</b>             | z zabezpieczeniem przed wyrwaniem (Interlock) |
| <b>Zakres dostawy</b>         | złączka włączana + oprawka włączana           |
| <b>Materiał</b>               | stal  |
| <b>Ochrona powierzchni</b>    | galwanizowany                                 |



## Artykuł

| Oznaczenie   | DN | Size | Cal  | Wielkość kołnierza | Ciśnienie robocze (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) |
|--------------|----|------|------|--------------------|-------------------------|--------|--------|---------|
| PA 713 SF    | 12 | 8    | 1/2" | 1/2"               | 350,0                   | 30,2   | 6,7    | 90,4    |
| PA 713 SF 20 | 12 | 8    | 1/2" | 3/4"               | 350,0                   | 38,1   | 6,7    | 91,6    |
| PA 716 SF 20 | 16 | 10   | 3/8" | 3/4"               | 350,0                   | 38,1   | 6,7    | 102,6   |
| PA 720 SF    | 19 | 12   | 3/4" | 3/4"               | 350,0                   | 38,1   | 6,7    | 116,5   |
| PA 720 SF 25 | 19 | 12   | 3/4" | 1"                 | 320,0                   | 44,5   | 8,0    | 119,5   |
| PA 725 SF 20 | 25 | 16   | 1"   | 3/4"               | 320,0                   | 38,1   | 6,7    | 132,0   |
| PA 725 SF    | 25 | 16   | 1"   | 1"                 | 320,0                   | 44,5   | 8,0    | 135,5   |
| PA 725 SF 32 | 25 | 16   | 1"   | 1.1/4"             | 280,0                   | 50,8   | 8,0    | 138,5   |