

# SK ZUB 04 RO

Zestaw narzędzi (3-częściowy), złącze RO

**HANSA FLEX**

## Właściwości

<b>nadaje się do</b>	połowa ruchoma złącza gwintowanego SKL...RO i połowa stała SKF...RO
<b>Zakres dostawy</b>	1 przetyczka, 1 przecinak, 1 podkładka okrągła
<b>Materiał</b>	stal



## Artykuł

Oznaczenie	DN*	do gwintu	Przetyczka	Przecinak	Podkładka okrągła (mm)
SK ZUB 04 RO 04	12	G 1/2"	czworokąt stopki 10,5	18 x 4	25 x 3
SK ZUB 04 RO 05	19	G 3/4"	czworokąt stopki 13,5	24 x 5	25 x 3
SK ZUB 04 RO 06	25	G 1"	czworokąt stopki 19,5	29 x 6	35 x 4
SK ZUB 04 RO 07	31	G 1.1/4"	czworokąt stopki 26,0	38 x 6	40 x 5
SK ZUB 04 RO 08	38	G 1.1/2"	czworokąt stopki 32,0	44 x 6	50 x 5
SK ZUB 04 RO 09	51	G 2"	czworokąt stopki 38,0	56 x 6	60 x 5

DN = średnica znamionowa

## jest częścią zamienną do następujących produktów

SKF IR RO	Połowa stała złącza gwintowanego
SKL IR RO	Połowa ruchoma złącza gwintowanego