

# SK ZUB 12 RO

Stożek uszczelniający do złącza RO

**HANSA FLEX**

## Właściwości

**nadaje się do** połowa ruchoma złącza gwintowanego SKL...RO i  
połowa stała SKF...RO

**Materiał** stal



## Artykuł

| Oznaczenie      | DN* | do gwintu | Ø zewnętrzna<br>(mm) |
|-----------------|-----|-----------|----------------------|
| SK ZUB 12 RO 03 | 10  | G 3/8"    | 14                   |
| SK ZUB 12 RO 04 | 12  | G 1/2"    | 18                   |
| SK ZUB 12 RO 05 | 19  | G 3/4"    | 22                   |
| SK ZUB 12 RO 06 | 25  | G 1"      | 30                   |
| SK ZUB 12 RO 07 | 31  | G 1.1/4"  | 36                   |
| SK ZUB 12 RO 08 | 38  | G 1.1/2"  | 44                   |
| SK ZUB 12 RO 09 | 51  | G 2"      | 55                   |

DN = średnica znamionowa

## jest częścią zamienną do następujących produktów

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| SKF IR RO | Połowa stała złącza gwintowanego   |
| SKL IR RO | Połowa ruchoma złącza gwintowanego |