

ACN AO BH

Złączka AC-Clip, przył. rurowe z wysokociśnieniowym zaw. do napeł.

HANSA FLEX

Właściwości

Zakres stosowania	złączki do węży klimatyzacyjnych systemu Clip
Przyłącze 1	gwint wewnętrzny UN/UNF,
Rodzaj uszczelnienia 1	uszczelnienie płaskie
Przyłącze 2	zawór do napełniania
Typ konstrukcji	przyłącze rurowe uszczelnione o-ringiem i zawór do napełniania, long pilot
Kształt	prosty
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



Wskazówka

O-ringi należy zamawiać oddzielnie, nie są objęte zakresem dostawy.

Artykuł

Oznaczenie	DN*	Size	Cal	G1	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L3 (mm)	S1
ACN 08 AO 5/8 BH	8	5	5/16"	5/8" -18 UNF	5,5	99,3	33,5	19
ACN 10 AO 13 BH	10	6	3/8"	3/4" -16 UNF	8,0	103,5	35,0	22
ACN 13 AO BH	12	8	1/2"	3/4" -16 UNF	9,5	103,3	35,0	22
ACN 13 AO 16 BH	12	8	1/2"	7/8" -14 UNF	9,5	95,3	24,2	27

DN = średnica znamionowa

Akcesoria

AC OR TUBO GR O-ring TUBO klimatyzacja