

# AC OR TUBO GR

O-ring TUBO klimatyzacja

**HANSA FLEX**

## Właściwości

Typ konstrukcji	pierścień uszczelniający
nadaje się do	do następujących czynników chłodniczych R134a R404a
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	150 °C
Materiał	chloropren (neopren)



## Artykuł

Oznaczenie	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	S (mm)
AC OR TUBO 08 GR	7,6	11,16	1,78
AC OR TUBO 10 GR	10,8	14,36	1,78
AC OR TUBO 13 GR	14,0	17,56	1,78
AC OR TUBO 16 GR	17,2	20,76	1,78

## są akcesoriami do następujących produktów

ACN AO	Skrętka AC-Clip, przyłącze rurowe
ACN AO 45	Skrętka AC-Clip, przyłącze rurowe, kąt 45°
ACN AO 45 BN	Złączka AC-Clip, przył. rurowe z niskościś. zaworem do napełn, kąt 45°
ACN AO 90	Skrętka AC-Clip, przyłącze rurowe, kąt 90°
ACN AO 90 BHL	Złączka AC-Clip, przył. rurowe z wysokościś. zaworem do napełn., kąt 90°
ACN AO 90 BNL	Złączka AC-Clip, przył. rurowe z niskościś. zaworem do napełn, kąt 90°
ACN AO BH	Złączka AC-Clip, przył. rurowe z wysokościśnieniowym zaw. do napeł.
ACN AO BN	Złączka AC-Clip, przyłącze rurowe z niskościśn. zaworem do napełniania
ACN DF	Skrętka AC-Clip, kołnierz do sprężarki DENSO
ACN DF 90	Skrętka AC-Clip, do kołnierza sprężarki DENSO, kąt 90°
ACN FO	Skrętka AC-Clip, do montażu na kołnierz
ACN FO 45	Skrętka AC-Clip, do montażu na kołnierz SAE, kąt 45°
ACN FO 90	Skrętka AC-Clip, do montażu na kołnierz SAE, kąt 90°
ACN FO MF	Skrętka AC-Clip, przyłącze rurowe z kołnierzem
ACN FO MF 45	Skrętka AC-Clip, przyłącze rurowe z kołnierzem, kąt 45°
ACN FO MF 90	Skrętka AC-Clip, przyłącze rurowe z kołnierzem, kąt 90°