

# K 44-32 / K44-61

Dwuzłączka połączeniowa, teowa

**HANSA FLEX**

## Właściwości

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Przyłącze 1 - 3            | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny   |
| Rodzaj uszczelnienia 1 - 3 | wykonanie stykowe   |
| Typ konstrukcji            | do mocowania w przegrodach  |
| Kształt                    | teowe   |
| Zakres dostawy             | z nakrętką kołpakową, pierścieniem zacinającym, pierścieniem dociskowym i przeciwnakrętką |
| Materiał                   | stal  |
| Ochrona powierzchni        | galwanizowany   |



## Artykuł

| Oznaczenie | Ø d1<br>(mm) | G1         | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 | S2 |
|------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----|----|
| K 44-32    | 15           | M 22 x 1,5 | 34        | 114        | 54         | 19         | 27 | 27 |
| K 44-61    | 18           | M 22 x 1,5 | 34        | 114        | 54         | 24         | 32 | 27 |

SW = rozwartość klucza

## Warianty produktu

K 440-26 Króciec łączący, dwuzłączka przegrodowa, stal