SANDSTRAHL
Wąż do piaskowania

HANSA FLEX

Właściwości



Zakres stosowania	do czyszczenia metali, ceramiki i innych powierzchni i tłoczenia czynników o wysokich właściwościach ściernych
Warstwa wewnętrzna	guma izolująca o wysokiej odporności na ścieranie
Wkład	syntetyczna wkładka tekstylna wysokiej wytrzymałości i skrętka miedziana
Warstwa zewnętrzna	kauczuk naturalny i syntetyczny, odporny na ścieranie, działanie ozonu i czynników atmosferycznych spieniona
Kolor	czarny
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	70 °C
Czynniki robocze	piasek

Artykuł

Oznaczenie	Ø wewnętrzna (mm)	Ø zewnętrzna (mm)	Ciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie rozrywające (bar)	Promień gięcia min. (mm)	Długość rolki (m)
SANDSTRAHL 13-7	13	27	12,0	36	127	40
SANDSTRAHL 19-7	19	33	12,0	36	190	40
SANDSTRAHL 25-7	25	39	12,0	36	254	40
SANDSTRAHL 32-8	32	48	12,0	36	320	40
SANDSTRAHL 38-9	38	56	12,0	36	380	40
SANDSTRAHL 51-11	51	69	12,0	36	510	40
SANDSTRAHL 63-9.5	63	82	12,0	36	635	40

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.