

KML M AL

Złącze kamlok część żeńska tulejka aluminiowa

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|------------------------|--|
| Przyłącze 1 | przyłącze węża |
| Przyłącze 2 | żeńska część złącza |
| Rodzaj uszczelnienia 2 | gumowy pierścień uszczelniający BUNA N |
| Materiał | aluminium dźwignia ze stali szlachetnej 304 |



Artykuł

| Oznaczenie | DN | Size | Cal | do węża o średnicy zewn. (mm) |
|-----------------|-----|------|--------|----------------------------------|
| KML M DN 20 AL | 19 | 12 | 3/4" | 20 |
| KML M DN 25 AL | 25 | 16 | 1" | 25 |
| KML M DN 32 AL | 31 | 20 | 1.1/4" | 32 |
| KML M DN 38 AL | 38 | 24 | 1.1/2" | 38 |
| KML M DN 51 AL | 51 | 32 | 2" | 51 |
| KML M DN 63 AL | 63 | 40 | 2.1/2" | 63 |
| KML M DN 76 AL | 76 | 48 | 3" | 76 |
| KML M DN 102 AL | 100 | 64 | 4" | 102 |

Warianty produktu

KML M VA Złącze kamlok część żeńska tulejka ze stali szlachetnej, stal szlachetna